

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัติโนมัติแบบ ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ตู้บรรทุกขยะขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๒,๐๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) -

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

- ๔.๑ เทศบาลตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
- ๔.๒ เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
- ๔.๓ เทศบาลเมืองคลองแห จังหวัดสงขลา
- ๔.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลละงู จังหวัดสตูล
- ๔.๕ เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
- ๔.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
- ๔.๗ เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- ๔.๘ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- ๕.๑ นายคอเหลด น้ายับผล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ๕.๒ นางสาวสะฝิยะ หมดบินสัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและการเกษตร
- ๕.๓ นายมะหมาดยุन्नัน กำเนิดผล ตำแหน่ง นิติกร

**รายละเอียดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางงานจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะอัดท้ายแบบ 6 ล้อ
ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน**

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ

เพื่อความสะดวกในการบริการจัดเก็บขยะให้กับประชาชนในตำบลควนสตอ

2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถัง ที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน มอก.9001 และ มอก.14001 ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตัวถังสำหรับ ยานพาหนะบรรทุกขยะ ต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคา หรือเป็นตัวแทน จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิตข้างต้น และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทาง ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับ องค์การบริหารส่วนตำบล

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.3 ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติอยู่ในเงื่อนไขตามหนังสือสำนักงานป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช.0028/ว 0009 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555 กำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามดังนี้

(1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

4. วงเงินงบประมาณตั้งไว้

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2,095,000.00 บาท (สองล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตู้ บรรทุกขยะ มีขนาดความจุของตู้ ไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อ ตารางนิ้ว มีคอมไพร์สัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง

5. ระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุหรือให้งานแล้วเสร็จ


ต้องการใช้พัสดุหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก


ใช้เกณฑ์ราคา

6. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย เมื่อได้รับมอบสิ่งของถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กำหนด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว และจะต้องจดทะเบียน กรรมสิทธิ์ ให้เป็นชื่อของผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงินเท่านั้น

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายคอเหลด นาฮับผล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวสะผียะ หมุดบินสัน)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายมะหมาดิตูน กำนิตผล)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

- เพื่อโปรดพิจารณา



(นางธิดา พนัสนอก)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

☒ เห็นชอบ/อนุมัติ

☐ ไม่เห็นชอบ

☐ อื่นๆ


(นายดาเร นาปาเลน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกขยะอัดท้ายแบบ ๖ ล้อ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้า สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์ เมตร ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้ายและกระบอกไฮดรอลิค เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง ระบบมาตรฐาน มอก.๔๐๐๑ และ มอก.๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การรักษาและ ซ่อมแซม (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวรถยนต์

- ๑.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐาน เป็นรถบรรทุก ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
- ๑.๒ ระบบพวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)
- ๑.๓ เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อม กะทะล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- ๑.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมวิทยุเครื่องเล่น
- ๑.๕ มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

๒. เครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑
- ๒.๒ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานไอเสีย

๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

- พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๕. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๖. สมรรถนะรถ

- สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม

๗. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

๗.๑ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร สามารถรับขยะมูลฝอยที่ยังไม่ได้ทำการอัดได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเป็ยกันและส่วนประกอบของขยะมูลฝอย

๗.๒ พื้นตัวถัง ผนังด้านข้าง และผนังด้านบน สร้างด้วยเหล็กอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๗.๓ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ และ มอก.๑๔๐๐๑

๗.๔ มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย-ขวา ของตัวรถ

๗.๕ ที่ด้านซ้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิตช์เตือน (BUZZER SWITCH) เพื่อแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ

๗.๖ มีระบบแรงเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยจะทำการเพิ่มรอบของเครื่องยนต์ในขณะที่ทำการอัดขยะมูลฝอย จนกระทั่งทำการอัดขยะมูลฝอยเสร็จสิ้นแล้วจะทำการลดรอบของเครื่องยนต์กลับไปเป็นปกติโดยอัตโนมัติ

๘. ชุดอัดขยะมูลฝอย

๘.๑ การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ (SEMI AUTOMATIC) ด้วยระบบ HYDRAULIC KICK-OUT โดยใช้มือโยกสั่งการทำงานที่ละสองขั้นตอนโดยไม่ต้องโยกชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอย จะทำการติดตัวกลับเองโดยอัตโนมัติ โดยชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยติดตั้งอยู่ภายในชุดอัดขยะมูลฝอย

๘.๒ การกวาดขยะมูลฝอยของชุดไบอัดขยะเป็นแบบรางสไลด์ โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดไบอัดและไบสไลด์ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง ตรงจุดหมุนของไบอัดและไบสไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้

๘.๓ พื้นรองรับขยะ ผนังด้านข้าง ชุดไบกวาด สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๘.๔ ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย มีที่รองรับน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร พร้อมมีวาล์วปิด-เปิดขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง

๘.๕ มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย

๘.๖ ท้องอ่างรับขยะมูลฝอยทำด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๙. ชุดคายขยะมูลฝอย

๙.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยกระบอกไฮดรอลิกที่ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย

๙.๒ แผงดันขยะมูลฝอยเมื่อถูกดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดๆยื่นออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย

๙.๓ แผงดันขยะ สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๙.๔ ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอยติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรจุขยะ โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกชุดวาล์วควบคุมระบบไฮดรอลิกมาแสดง ในวันยื่นของเสนอราคา

๙.๕ ชุดยกชุดอัดท้ายเพื่อเปิดดันขยะออกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก กระบอกไฮดรอลิกชุดยกชุดอัดท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๘๗๕-๒๕๓๘ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๘๗๕-๒๕๓๘ และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑๐. ระบบปั๊มไฮดรอลิก

๑๐.๑ เป็นแบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนัก เสื่อปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ มีลูกป็นรองรับเพลาชับ ได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทดกำลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE POT.)

๑๐.๒ สามารถทำแรงดันสูงสุด (MAX PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๑๐.๓ ปริมาตรของปั๊มต่อการหมุน ๑ รอบ ไม่น้อยกว่า ๕๐ ซีซี

๑๐.๔ การเชื่อมต่อท่อไฮดรอลิก ใช้ข้อต่อแบบบานหัวท่อไฮดรอลิก (FLARE COUPLING OR FLARE FITTING) เพื่อการรับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของรถยนต์ได้ดี

๑๑. ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

๑๑.๑ ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแผงสัน

๑๑.๒ ด้านบนชุดอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุน จำนวน ๒ ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย

๑๒. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑๒.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีจริงหน่วยงานแจ้งให้ทราบภายหลัง)

๑๒.๒ การพ่นสีภายในตู้บรรจุทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๒.๓ พ่นตราเครื่องหมายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ด้วยสีขาว ขนาดความ กว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. และชื่อเต็มหน่วยงาน “องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ ซม. ไว้ด้านข้างประตูทั้งสองด้าน

๑๒.๔ พ่นข้อความตัวอักษร “โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด” ด้วยสีขาว ขนาดความสูงไม่น้อย กว่า ๑๓ ซม. ไว้ด้านข้างตู้บรรจุทุกขยะทั้งสองด้าน

๑๓. ตัวอักษรต่างๆ หน่วยงานแจ้งให้ทราบภายหลัง

๑๔. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๑๔.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๔.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๕. ข้อกำหนดอื่นๆ

๑๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถัง ที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ และ มอก.๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตัวถัง สำหรับยานพาหนะบรรจุขยะ ต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคา หรือเป็น ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิตข้างต้น

๑๕.๒ ผู้เสนอขายจะต้องจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ ให้เป็นชื่อของผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงินงวด สุดท้าย

๑๕.๓ รับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา ๑ ปี หากมีการ ชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายในเวลา ไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่ วันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายคอเหลด นาฮับผล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสะฝิยะ หมดบินสัน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมะหมาดูยูนัน กำเนิดผล)